



仕様	
機械寸法	幅2,012X奥行1,093X高さ1,451mm
機械重量	765kg
使用電源設備	三相200V 50/60Hz 30A以上
モータ容量	刃物用 3.7KW 送り用 1.5KW (ACサーボ)
定格消費電力	640W (50/60Hz 無負荷)
スライス能力	最大420回/分
スライス厚み毎の最大スライス能力	(0)~3.0mm 最大420回/分 (0)~3.5mm 最大400回/分 (0)~4.0mm 最大380回/分 (0)~4.5mm 最大365回/分 (0)~5.0mm 最大345回/分 (0)~6.0mm 最大330回/分 (0)~7.0mm 最大310回/分 (0)~8.0mm 最大300回/分 (0)~15.0mm 最大240回/分 (0)~30.0mm 最大160回/分
スライス可能寸法	幅360X高さ200X長さ700mm 頭出し機能使用時 長さ600mm
スライス適応温度	-5℃~-2℃ *肉厚、肉質、形状によって若干異なります
エア圧・使用量	0.5MPa 30L/min チューブ外径8mm

名称	外形寸法図	尺度 1:1
機種	B00N-360SPII_00	投影法 第一角法
図番	CF0000000	P00
株式会社 なんつね		作成日 170925

※図面上の計算値ですので、実際の寸法と多少異なる時があります。ご了承ください  
 ※各仕様は製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。