



本体仕様	
機械寸法	幅1,210×長1,841(コンベア込 長3,100)×高1,840mm
機械重量	565kg
使用電源設備	三相200V 50/60Hz 30A以上
モータ容量	公転用 0.75kW
	刃物用 0.75kW
	送り用 0.4kW(ACサーボ)
定格消費電力	1050W(50/60Hz 無負荷)
スライス能力	連続スライス時: 300枚/分
	パック定量時: MAX 500パック/時間(豚バラ 2mm厚 1パック 150g) ※スライスする重量、厚みにより異なります
	1枚定量時: 15枚/分 2枚定量時: 28枚/分
スライス厚み	通常スライス時: (0)~20.0mm
	パック定量時: (0)~10.0mm
	1枚定量時: (0)~20.0mm
スライス可能寸法	幅300mm×高150mm
スライス適応温度	-2℃~+3℃ ※肉厚、肉質、形状によって若干異なります。

コンベア仕様(第一コンベア)	
コンベア寸法	幅815(ベルト幅420)×長660×高847mm
コンベア重量	68kg
モータ容量	コンベア用 60W
コンベア速度	0~20m/分(無段変速)

コンベア仕様(第二コンベア)	
コンベア寸法	幅675(ベルト幅420)×長1,630×高992mm
コンベア重量	70kg
モータ容量	コンベア用 90W
コンベア速度	0~20m/分(無段変速)

※図面上の計算値ですので、実際の寸法と多少異なる時があります。ご了承ください。
 ※各仕様は製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

名称	外形寸法図	R度	1:1
機種	NPS-200PT_00	投影法	
図番	BM0000900		P04
株式会社 なんつね			作成日 120127